Захват TCH TIGRIP

Горизонтальный захват для подъема листового металла

Грузоподъемность 1.000-10.000 кг Этот захват особенно удобен для горизонтальной транспортировки отдельных листов минимальной толщины (примерно 5 мм), но также и для более толстых пластин. Используется парно.



Применяется в паре, с использованием стропов. Короткие листы металла следует поднимать, используя два захвата с использованием стропов. Более длинные листы металла следует поднимать, используя 4 захвата на стропах и траверсу.



Для листов шире, чем 1500 мм необходимо использовать более длинные стропы.

Тип	Г/п пары захватов, тонн	Зев, мм	№ EAN 2-ветвевая 4025092*
TCH 2,0	2,0	5 - 32	*551991
TCH 4,0	4,0	5 - 50	*551755
TCH 6,0	6,0	5 - 75	*553230
TCH 8,0	8,0	5 - 75	*553247
TCH 10,0/1	10,0	5 - 100	*553254
TCH 10,0/2	10,0	50 - 150	*552042
			1 захват
TCH 1,0	1,0	0 - 50	*551212
TCH 2,0	2,0	5 - 32	*551168
TCH 4,0	4,0	5 - 50	*550895
TCH 6,0	6,0	5 - 75	*550888
TCH 8,0	8,0	5 - 75	*552097
TCH 10,0/1	10.0	5 100	*551465
TCH 10,0/2			



Информация

Перегрузка и использование не по назначению могут привести к выходу оборудования из строя. Подъемное оборудование корпорации СМ не предназначено для подъема людей.





