

Кран консольно-поворотный модель PFM

- диапазон поворота консоли 360°
- консоль с низкой строительной высотой
- варианты крепления:
 - на фланец с анкерными винтами, с шаблоном для предварительного фиксирования винтов с последующей заливкой бетоном подготовленного в полу фундамента
 - на увеличенный фланец крана на готовый пол
 - плита-адаптер для крепления ее на готовом полу. При этом фланец колонны крана крепится на готовые отверстия в плите
- Электрокомпоненты: главный выключатель, фидер (круглого сечения, поддерживается держателем посередине консоли (при ее длине до 4000 мм))
- Ограничители хода тележки передвижной тали

Основные технические характеристики:



Модель	длина консоли	габаритные размеры		Г/п	Макс. вес тали	вес крана при UK=3000	Ширина полки	UK=2500	UK=3000	UK=3500
	A	Aa	Ai					разме р В	разме р В	разме р В
	ММ	ММ	ММ	КГ	КТ	КГ	ММ	ММ	ММ	ММ
PFM-0125-2000	2000	150	64	125	40	150	64	2660	3160	3660
PFM-0125-2500	2500	150	73	125	40	108	73	2680	3180	3680
PFM-0125-3000	3000	150	82	125	40	160	82	2700	3200	3700
PFM-0125-3500	3500	150	73	125	40	215	73	2680	3180	3680
PFM-0125-4000	4000	150	82	125	40	235	82	2700	3200	3700
PFM-0125-4500	4500	150	91	125	40	255	91	2720	3220	3720
PFM-0125-5000	5000	150	110	125	40	305	110	2760	3260	3760
PFM-0125-5500	5500	150	91	125	40	360	91	2720	3220	3720
PFM-0125-6000	6000	150	100	125	55	390	100	2740	3240	3740
PFM-0250-2000	2000	150	82	250	55	150	82	2700	3200	3700
PFM-0250-2500	2500	150	82	250	55	205	82	2700	3200	3700
PFM-0250-3000	3000	150	91	250	55	225	91	2720	3220	3720
PFM-0250-3500	3500	150	82	250	55	300	82	2700	3200	3700
PFM-0250-4000	4000	150	91	250	55	330	91	2720	3220	3720
PFM-0250-4500	4500	150	110	250	55	370	110	2760	3260	3760
PFM-0250-5000	5000	150	135	250	55	440	135	2810	3310	3810
PFM-0250-5500	5500	150	120	250	55	473	120	2780	3280	3780
PFM-0250-6000	6000	150	135	250	55	523	135	2810	3310	3810
PFM-0500-2000	2000	150	91	500	80	205	91	2720	3220	3720
PFM-0500-2500	2500	150	91	500	80	290	91	2720	3220	3720
PFM-0500-3000	3000	150	100	500	80	320	100	2740	3240	3740
PFM-0500-3500	3500	150	110	500	80	393	110	2760	3260	3760
PFM-0500-4000	4000	150	135	500	80	443	135	2810	3310	3810
PFM-0500-4500	4500	150	150	500	80	493	150	2840	3340	3840
PFM-0800-2000	2000	200	100	800	90	290	100	2740	3240	3740
PFM-0800-2500	2500	200	120	800	90	330	120	2780	3280	3780
PFM-0800-3000	3000	200	135	800	90	413	135	2810	3310	3810
PFM-1000-2000	2000	200	110	1000	150	300	110	2760	3260	3760
PFM-1000-2500	2500	200	120	1000	150	373	120	2760	3260	3760

Кран консольно-поворотный модель PFM

Сведения, сообщаемые заказчиком по заказываемому крану

1. Пролет крана в метрах (прописью) _____
2. Место установки крана (помещение, открытый воздух) _____
3. Температура воздуха в зоне установленного крана
в отапливаемом цехе + С в неотапливаемом цехе - С _____
4. Назначение крана: подробно указать характер подъемно-транспортных операций,
выполняемых краном _____
5. Диапазон подъема, но не более указанного в табл., м _____
6. Тип тали (электрическая, ручная) _____

Дополнительные сведения о кране

РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА

Адрес: _____ г. _____ ул. _____ дом № _____

 полное наименование организации заказчика
 Телефон: _____ Телефакс: _____
 Телетайп: _____

МП

Заполняется заказчиком

«УТВЕРЖДАЮ»

_____ (должность и наименование организации)

_____ (подпись)

_____ (фамилия и инициалы)

« _____ » _____ 20__ г.